

中华人民共和国满洲里出入境边防检查站信息化设备采购和数字云台镜头安装项目（二次）公开招标中标公告

内蒙古诚霖建设项目管理有限公司受中华人民共和国满洲里出入境边防检查站委托，采用公开招标方式，对中华人民共和国满洲里出入境边防检查站信息化设备采购和数字云台镜头安装项目（二次）进行采购，现就本次采购的中标结果公告如下。

项目名称：中华人民共和国满洲里出入境边防检查站信息化设备采购和数字云台镜头安装项目（二次）公开招标

采购文件编号：NCLCG-2020061

开标日期：2020年9月29日下午15:00时

采购内容：不间断电源主机、不间断电源电池、对讲机电池、集群车载台、高清视频监控系统、高清视频会议系统、数字高清智能云台镜头安装服务,具体内容详见采购参数及要求

质量标准：符合国家标准、行业标准或注册产品标准

评标专家：胡宏志(评标委员会主任)、曹志峰、麦金龙、尹峰、赵兴文

中标单位如下：

满洲里幻实科技传媒有限公司，地址：内蒙古自治区满洲里市合作区清华园小区13号楼商用-6

投标报价为人民币¥：564680.11元；

以上中标结果公示期为2020年9月30日—2020年10月9日，请中标单位在公示期间到采购代理机构领取中标通知书并办理相关手续，按规定时限和程序签订政府采购合同；如投标人认为中标结果使自己的合法权益受到损害的，可在中标结果公示有效期内向采购单位和采购代理机构提出质疑。

采购单位名称：中华人民共和国满洲里出入境边防检查站

地址：满洲里市一道街83号

邮政编码：021400

联系人：王先生

联系电话：17614703505

采购代理机构：内蒙古诚霖建设项目管理有限公司

地址：内蒙古满洲里市电子商务产业园南楼206室

邮政编码：021400

联系人：王女士

联系电话：0470-6269998


日期：2020年9月30日

五、投标货物清单及价格

采购文件编号：NCLCG-2020061


单位：人民币（元）

序号	设备名称	生产厂家	规格型号	数量及单位	单价	总价
1	不间断电源主机	唯胜泰科	EKSD800EKSD800 额定容量： KVA/KW 12/15 额定输入电压：VAC 380 输入电压范围：VAC 380(或400) ± 25% 相数：三相五线 输入频率范围：HZ 50/60 ± 10% 输入功率因数：>0.97(加滤波器) 旁路输入规格 额定输入电压：VAC 220 输入电压范围：VAC 178~264 相数：单相三线 旁路同步跟踪范围：HZ 50/60 ± 5% 输出规格 电压：VAC 220±0.5%或230±0.5% 输出功率因数：0.8 频率：HZ 50/60±0.5% 波形：正弦波 THDV≤2%(100%线性负载)	2 台	18690	37380
2	阀控式密封铅酸蓄电池	唯胜泰科	1. 容量：100Ah (C10, 25℃) 2. 电压等级：12V 3. 自放电：≤2%/月 (25℃) 4. 设计寿命长：10年 (25℃) 5. 密封反应效率：≥98% 6. 工作温度范围宽：-15℃~45℃	64 块	1200	76800
3	对讲机电池	摩托罗拉	电池材质：镍氢电池，可适配摩托罗拉 D8235 集群对讲机，电池容量：2250mAh，防爆等级：防爆 FM 认证，电池电压：7.5 伏。	90 块	985	88650
4	集群车载台	摩托罗拉	一、数模兼容，多模合一： 支持数字集群 (PDT 集群)，数字	8 部	9850	78800

	<p>常规 (PDT 常规, DMR), 模拟集群 (MPT1327 集群), 模拟常规五种工作模式。产品既可在现有模拟系统下使用, 也能在新建数字系统下使用, 用户的现有模拟系统可平滑过渡至 PDT 数字系统, 无需一次性淘汰原有模拟系统。</p> <p>二、全彩高清显示屏: 2.8 寸高清全彩显示屏, 支持 5 行显示, 日间或夜间模式可选, 强光下清晰可视; 采用菜单驱动式界面, 可进行文本消息阅读和菜单导航。</p> <p>三、智能音频设计: 前置大功率扬声器并搭载智能音频功能, 可根据环境噪音水平自动调节车载台的音量, 补偿背景噪声。无需调节对讲机的音量, 可避免在嘈杂的环境中漏掉呼叫或在安静区域时打扰他人。</p> <p>四、内置蓝牙, 数据轻松共享: 内置蓝牙模块, 将车载台连接到支持蓝牙的数据设备即可实时共享信息。</p> <p>五、GPS/北斗业务, 定位信息快速上传: 内置 GPS/北斗双模定位模块, 两种制式互为备份, 且定位信息上报方式多样, 支持时间间隔上报、距离上报、时间与距离组合上报等多种方式, 同时支持定位信息系统上拉。定位信息上报最短时间间隔 2 秒, 最短距离间隔 50 米。</p> <p>六、高可靠性, 高耐用性: 高标准设计, 适应恶劣环境中使用, 防水防尘达到 IP54 标准。</p> <p>七、数字集群功能: 支持 TMO、DMO、RMO 工作模式; 登记, 去登记; 鉴权; 漫游; 语音单</p>	
--	---	---


			<p>呼；语音组呼；组呼迟入；组呼并入；广播呼叫；紧急呼叫；报警；环境侦听；越区切换；通话限时；讲话方身份识别；PTT 授权；遥毙；遥晕；复活；动态重组；呼叫限制；状态消息；短消息；卫星定位信息传输；优先呼叫；有线电话呼叫；功率控制；呼叫转移；繁忙排队；端到端安全。</p> <p>八、数字常规： 语音单呼；语音组呼；文本消息；信道扫描；呼叫方 ID 显示；组呼显示。</p> <p>九、模拟集群： 语音单呼；语音组呼；PSTN/PABX 呼叫；短号呼叫；紧急呼叫；扫描；优先呼叫；广播呼叫；隐含组；参与组；响应组；遥晕；遥启。</p> <p>十、模拟常规： 语音组呼。</p>			
5	高清视频监控镜头	海康威视	<p>(一) Smart 功能 支持区域入侵侦测、越界侦测、移动侦测等智能侦测功能。 支持 H.265 高效压缩算法，可较大节省存储空间。</p> <p>(二) 图像相关 支持最大 1920 × 1080@30 fps 高清画面输出。 支持星光级超低照度，0.005 Lux/F1.6(彩色)，0.001 Lux/F1.6(黑白)，0 Lux with IR。 支持 960p@60 fps、720p@60 fps 高帧率输出。 支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率。 支持 23 倍光学变倍，16 倍数字变倍。 支持宽动态范围达 120 dB，适合</p>	5 个	3680	18400



			<p>逆光环境监控。</p> <p>支持 3D 数字降噪、强光抑制、电子防抖。</p> <p>支持区域曝光与区域聚焦功能。</p> <p>支持中心镜像功能。</p> <p>(三) 红外功能</p> <p>采用高效红外阵列, 低功耗, 照射距离最远可达 100 m。</p> <p>支持 Smart IR。</p> <p>(四) 系统功能</p> <p>支持断网续传功能保证录像不丢失, 配合 Smart NVR 实现事件录像的二次智能检索、分析和浓缩播放。</p> <p>支持 360° 水平旋转, 垂直方向 -15° ~90° (自动翻转)。</p> <p>支持 300 个预置位, 8 条巡航扫描。</p> <p>支持 3D 定位, 可通过鼠标框选目标以实现目标的快速定位与捕捉。</p> <p>支持定时抓图与事件抓图功能。</p> <p>支持定时任务、一键守望、一键巡航功能。</p> <p>支持最大 256 G 的 Micro SD/SDHC/SDXC 卡存储。</p> <p>支持海康 SDK、ONVIF、ISAPI、GB/T28181、E 家协议和萤石云接入。</p> <p>防雷、防浪涌、防突波, IP66 防护等级。</p>		
6	监控专用 硬盘	希捷	<p>容量: 6TB</p> <p>接口: SATA</p> <p>分类: 监控级</p> <p>尺寸: 3.5 寸</p> <p>硬盘缓存: 64M</p> <p>质保年限: 3 年</p> <p>长宽高: 147*101.6*26.1mm</p> <p>重量: 0.75kg</p>	15 块	

7	硬盘录像机	海康威视	<ul style="list-style-type: none"> • 支持萤石云服务, 可一键配置上网; • 可接驳符合 ONVIF、RTSP 标准及众多主流厂商 (ACTI、ARECONT、AXIS、Bosch、Brickcom、Canon、Panasonic、PELCO、SAMSUNG、SANYO、SONY、Vivotek、ZAVIO) 的网络摄像机; • 最大支持 800 万像素高清网络视频的预览、存储与回放; • 支持 IP 设备集中管理, 包括 IP 设备参数配置、信息的导入/导出和升级等功能; • 支持 H. 265 高效视频编码码流, 支持 H. 265、H. 264 或 MPEG4 网络设备混合接入; • 支持 HDMI 与 VGA 同源输出, HDMI 接口支持 4K 超高清显示输出, VGA 接口支持高清 1080p 显示输出; • 便捷的 UI 操作界面, 支持一键开启录像功能; • 支持录像文件按时间打包; • 支持智能搜索、回放及备份功能, 有效提高录像检索与回放效率; • 支持即时回放功能, 在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放, 并且不影响其他通道预览; • 支持最大 8 路/16 路/16 路同步回放和多路同步回放; • 支持硬盘配额和硬盘盘组存储模式, 可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期; • 支持 4 个 SATA 接口; • 支持 GB28181、Ehome 协议接入平台; • 支持网络检测 (网络流量监控、网络抓包、网络资源统计) 功能。 	5 台	3980	19900
8	高清视频会议系统	华为	<p>一、视频会议主机:</p> <p>音频协议: G. 711A/G. 711U/G. 722/G. 722.</p>	2 套	67900	135800



		<p> 1C/G. 729/Opus/AAC-LD 视频协议:H. 263/H. 263+/H. 264 HP/H. 264 BP/H. 264SVC/H. 265 辅流协议:H. 239/BFCP 活动图像分辨率:4K 30 fps;活动 双流:4K30 + 4K30、 1080P60+1080P60 (4K15) 、 1080P30+1080P30 (4K8) 数据会议:1080P 30/4K8 音频特性:快速回声消除 (AEC) 、 自动噪声抑制 (ANS) 、自动增益 控制 (AGC) 、语音清脆化 (VoiceClear) 、语音增强 (AudioEnhancer) 、唇音同步 网络适应性: 超强纠错 (SEC) 、丢包重传 (ARQ) 、 视频前向纠错 (FEC) 安全性管理: 信令 H. 235/TLS 加 密, 媒体 SRTP 加密; 会议接入加 密、会议控制加密、管理员加密; SSH/HTTPS 传输加密、双流加密; 视频输入:1xHT-RX、2xHDMI 视频输出: 2xHDMI 音频输入: 1xHD-AI (2 级) 、1x 卡农头、1xHDMI (音频输入)、2xRCA 音频输出: 4xRCA、2xHDMI (音频 输出) 其他接口: 2xUSB 2.0 A 口、 2x10/100/1000MLAN、1xPOE 网口、 2xRJ45 串口、1xWIFI (内置)。 二、视频会议摄像头: 镜头规格: 238 万像素 1/2.8 英寸 CMOS 成像传感器; 视频输出像素: 1080p 50/60、 1080p 25/30、1080i 50/60、720p 50/60; 镜头变焦: 12 倍光学变焦 + 12 倍数字变焦; </p>			
--	--	--	--	--	---

焦距及光圈：焦距：F = 3.9 to 46.8mm、光圈：F1.8；
 最大视角：水平：72°、垂直：44.5°；
 平移/俯仰：最大角度：+/-100°（平移）、+/- 30°（俯仰）；
 最低平移和俯仰速度：2° /s；最大平移速度：80° /s，俯仰：25° /s
 信噪比及最低照度：信噪比：59dB、最低照度：2lux（50IRE，F1.8）；
 预设位数量：30；
 倒装：支持
 视频输出接口：1×HD-VI 三合一接口，可转成 DVI-I（支持 DVI-D&YPbPr）
三、视频会议麦克风：
 采样率：48kHz
 频响：100Hz - 22kHz
 麦克风灵敏度：38±2dB
 拾音距离：6m
 拾音范围：360°
 供电：终端远供
 环境温度：0℃ - 40℃
四、移动推车：
 结构：上下套件+滑轮；材质：冷轧钢板+亚光喷漆+黑色；升降高度：58-105 厘米；平面尺寸：63*46；带锁门尺寸：50*38；可调节高度共四档：58cm/80cm/92cm/105cm；万向轮带锁；
五、摄像头支架：
 材质：冷轧钢；底座材质：纯金属铸铁一体成型；伸缩高度：90-160cm 底座规格：直径 25cm 重 2.5kg 支架规格：25mm 直径 万向头：360 度调节（1/4 螺丝头）。



		六、视频会议线缆： SDI-SDI HDMI-HDMI DVI-DVI HDMI-DVI SDI-HDMI SDI-DVI 5米、 10米、15米各3根。			
高清视频 监控安装 服务		按招标工程量清单要安装(后附清 单)	1次	93200. 11	93200.11
					564680.11

说明：1. 提供所投货物详细的供货范围，包括主要配件及生产厂家、备品备件等。

2. 各项货物详细技术规格、参数及要求，应在“投标货物详细情况表”中描述。

3. 投标报价为按照招标文件投标须知有关要求的货物总价填写。