

4	监控 摄像 设备	<p>【E 系列 400 万像素 7 寸 23 倍星光智能警戒网络高清球机】</p> <p>支持深度学习算法，提供精准的人车分类侦测、报警、联动跟踪</p> <p>支持声光警戒：报警联动白光闪烁报警和声音报警，声音内容可选</p> <p>支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测并联动跟踪</p> <p>支持切换为人脸抓拍模式，最大同时抓拍 5 张人脸</p> <p>内置扬声器：功率 5 W；30 m 不低于 60 dB</p> <p>采用高效补光阵列，低功耗，红外补光 150 m</p> <p>内置加热玻璃，有效除雾</p> <p>传感器类型: 1/2.8 " progressive scan CMOS</p> <p>最低照度: 彩色: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON)；黑白: 0.001Lux @ (F1.6, AGC ON)；0 Lux with IR</p> <p>宽动态: 120 dB 超宽动态</p> <p>焦距: 4.8~110 mm, 23 倍光学变倍</p> <p>视场角: 55° ~2.7° (广角~望远)</p> <p>防补光过曝: 支持</p> <p>红外照射距离: 150 m</p> <p>报警灯: 30 m</p> <p>水平范围: 360°</p> <p>垂直范围: -15° ~90° (自动翻转)</p> <p>水平速度: 水平键控速度: 0.1° ~160° /s, 速度可设；水平预置点速度: 240° /s</p> <p>垂直速度: 垂直键控速度: 0.1° ~120° /s, 速度可设；垂直预置点速度: 200° /s</p> <p>主码流帧率分辨率: 50 Hz: 25 fps (2560 × 1440)；60 Hz: 30 fps (2560 × 1440)</p> <p>视频压缩标准: H.265, H.264, MJPEG</p> <p>网络存储: NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR</p> <p>支持萤石接入</p> <p>内置扬声器: 一个内置扬声器，有效距离可达 30 m</p> <p>网络接口: RJ45 网口，自适应 10 M/100 M 网络数据</p> <p>SD 卡扩展: 支持 MicroSD(即 TF 卡)/MicroSDHC/MicroSDXC 卡，最大支持 256 GB</p> <p>报警输入: 2 路报警输入</p> <p>报警输出: 1 路报警输出</p> <p>音频输入: 1 路音频输入</p> <p>音频输出: 1 路音频输出</p> <p>供电方式: AC24 V</p> <p>电流及功耗: 最大功耗: 42 W (其中加热最大功耗: 10 W, 补光灯最大功耗: 18 W)</p> <p>工作温湿度: -30 °C~65 °C, 湿度小于 90%</p> <p>恢复出厂设置: 支持</p> <p>除雾: 加热玻璃除雾</p> <p>尺寸: Ø220 mm × 363.3 mm 重量: 5 kg</p>	7 台
---	----------------	---	-----