

		IEEE802.3x 流控 其它参数 电源电压 AC 100-240V 电源功率静态: 7.2W; 满负荷: ≤13.5W 产品尺寸 440×173×44mm 环境标准工作温度: 0-40°C 工作湿度: 5%-95%, 无冷凝 其它参数防雷: 共模防护 6KV, 防雷等级 4 级		
7	专业防水箱	1.名称:专业防水箱 2.尺寸:1200*800mm 3.参数:产品类别: 室外防水设备箱专用箱外形尺寸: 宽 800mm*高 1200mm*厚 600mm 产品可选配件: 落地式、膨胀螺栓 技术参数: 1: 箱门离地 30mm 2: 采用 1.0-1.5mm 厚的优质进口冷钢板, 板材框架焊接式, 结构稳固 3: 箱体上和门都有地线连接螺栓 4: 承重铰链, 安装容易, 换柜门也容易箱门可开启 130° 5: 2 层安装板可做成垂直安装板 6: 坚固的长方形框架不但可以加强前门的强度, 还可以用 来固定安装电器元件(配合门安装横条使用) 7: 背板能很容易地安装, 用螺丝固定, 可换装箱门 8: 防雨机柜锁可有效隔除雨水渗入。 9: 密封: 聚氨脂发泡密封胶条, 确保防护等级 11: 标准模数化安装孔设计, 方便安装 12: 底座, 拆卸、安装都很方便(自选件) 13: 防雨顶棚, 防止雨水进入	定制	2 台