

8	防 水 箱	定制	<p>1.名称:专业防水箱</p> <p>2.参数:产品类别: 室外防水设备箱专用箱 外形尺寸: 宽 500mm*高 600mm*厚 200mm 产品可选配件: 挂墙挂片、 挂杆抱箍、膨胀螺栓</p> <p>技术参数:</p> <p>1: 箱门离地 30mm</p> <p>2: 采用 1.0-1.5mm 厚的优质进口冷钢板, 板材框架焊接式, 结构稳固</p> <p>3: 箱体上和门都有地线连接螺栓</p> <p>4: 承重铰链, 安装容易, 换柜门也容易箱门可开启 130°</p> <p>5: 2 层安装板可做成垂直安装板</p> <p>6: 坚固的长方形框架不但可以加强前门的强度, 还可以用来固定安装电器元件 (配合门安装横条使用)</p> <p>7: 背板能很容易地安装, 用螺丝固定, 可换装箱门</p> <p>8: 防雨机柜锁可有效隔除雨水渗入。</p> <p>9: 密封: 聚氨脂发泡密封胶条, 确保防护等级</p> <p>11: 标准模数化安装孔设计, 方便安装</p> <p>12: 底座, 拆卸、安装都很方便 (自选件)</p> <p>13: 防雨顶棚, 防止雨水进入</p>	11 个	
9	监 控 杆	定制	<p>1.类型:监控杆</p> <p>2.规格尺寸:5 米高, 两只攀爬架, 热镀锌, 口径 165*4mm, 支臂 1000*89*4mm, 下法兰 600*600*10mm</p>	13 根	
11	千 兆 光 纤 收 发 器	TL-FC311A-20+TL-FC314B-20	<p>光纤收发器</p> <p>品牌 TP-LINK 1 光 4 电</p> <p>数量 2 只</p> <p>传输距离 20KM</p> <p>光纤接口 SC</p> <p>传输速度千兆</p> <p>产品类型 单模单纤</p>	11 对	
13	千 兆 光 纤 收 发 器	TL-FC311A-20+TL-FC311B-20	<p>光纤收发器</p> <p>品牌 TP-LINK 1 光 1 电</p> <p>数量 2 只</p> <p>传输距离 20KM</p> <p>光纤接口 SC</p> <p>传输速度千兆</p> <p>产品类型 单模单纤</p>	2 对	
14	光 纤 熔 接 盒	国标	<p>1.名称:光纤熔接盒</p> <p>2.规格:4 口带法兰终端盒</p>	11 个	
15	机 架 式 光 纤 熔 接 盒	国标	<p>1.名称:机架式光纤熔接盒</p> <p>2.规格:12 口满配机架式终端盒带法兰</p>	1 个	