

16	ODF 光 线 配 线 架	国标	1.名称:ODF 光纤配线架 2.规格:48 芯 ODF 光纤配线架	2 架	
17	室 外 配 电 箱	国标	1.名称:主配电箱 2.规格:600*800mm 3.配置:40A2P 空气开关 (2 个) 20 空开(6 个)	2 台	
18	插排	公牛	1.名称:插排 2.规格:10 口插排	4 套	
19	插排	公牛	1.名称:插排 2.规格:6 口插排	11 套	
20	电 力 电 缆	国标	1.名称:电缆 2.规格:YJV22-3*10+1*6	1175 米	
21	配线	津达	1.名称:管内穿线 2.型号:BV 4 ²	2683.2 米	
22	穿 线 管	国标	1.名称:穿线管 2.规格:40	721 米	
23	穿 线 管	国标	1.名称:穿线管 2.规格:25	879.4 米	
24	双 绞 线 缆	海 康 威 视 DS-1LN6-UE	6 类网线 Cat6 非屏蔽双绞线 LSZH(低烟无卤)防火等级 23AWG 工作温度为-20~60℃ 标准:符合 ISO/IEC 11801、TIA-568-C.2、GB/T 18015.5 要求 所用材料符合 RoHS 要求 并通过符合 IEC60332-1 标准的 LSZH 防火等级认证 性能指标优于现行 6 类线缆 250MHz 标准; 标准装箱长度:305m±1.5m; 线缆颜色:白色; 芯线规格:23AWG 无氧铜; 线缆结构:4 对 8 芯双绞线 每对之间采用十字骨架隔离 每芯均有颜色区分 外皮印有厂商标识及电缆编码 有撕裂绳;	200 米	
25	光 缆	国标铠装地埋 光缆	室外 4 芯 OS2 单模光缆 1.名称:光缆 2.规格:铠装 3.芯数:4 芯 9/125 μ m PE 工作温度为-20~60℃; 光缆结构:GYFTY	2064.6 米	