

			护套类型:PE 护套 执行标准: ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0 TIA/EIA 568B.3 TIA/EIA-455; 衰减: 1310nm≤0.4dB/km 1550nm≤0.4dB/km; 芯核直径: 9±2.5 μ m; 包层直径: 125±2 μ m.		
26	光缆	国标铠装地埋光缆	室外 8 芯 OS2 单模光缆 1.名称:光缆 2.规格:铠装 3.芯数:8 芯 9/125 μ m PE 工作温度为-20~60°C; 光缆结构:GYFTY 护套类型:PE 护套 执行标准: ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0 TIA/EIA 568B.3 TIA/EIA-455; 衰减: 1310nm≤0.4dB/km 1550nm≤0.4dB/km; 芯核直径: 9±2.5 μ m; 包层直径: 125±2 μ m.	1150 米	
27	灯杆基础	商混浇筑	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	8.96 立方	
26	落地配电箱、光交换机箱基础	砖混	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	0.32m ³	
27	预埋件安装	定制	1. 名称:路灯基础预埋螺栓 2. 预埋件材质:4-M25	0.045t	
28	标志牌、标桩	定制	1. 名称:光缆标识桩 2. 类别:10*10*1000mm, 玻璃钢材质	26 根	
29	接地极	定制	1. 名称:基础接地极 2. 材质:镀锌角钢	56 根	