

5	交换机	华三 S1208V	产品类型千兆以太网交换机 应用层级二层 传输速率 10/100/1000Mbps 交换方式存储-转发 背板带宽 16Gbps 包转发率 12Mpps MAC 地址表 4K 端口参数 端口结构非模块化 端口数量 8 个 端口描述 8 个 10/100/1000M 自适应以太网端口 传输模式全双工/半双工自适应 功能特性 网络标准 IEEE802.3 10BASE-T 以太网 IEEE802.3u 100BASE-TX 快速以太网 IEEE802.3ab 1000Base-T 千兆以太网 ANSI/IEEE 802.3 NWay 自动协商 IEEE802.3x 流控 其它参数 电源电压 AC 100-240V 电源功率静态: 1W; 满负荷: ≤6W 产品尺寸 266×162×44mm 环境标准工作温度: 0-40℃ 工作湿度: 5%-95%, 无冷凝 其它参数防雷: 共模防护 6KV, 防雷等级 4 级	1 台	
6	交换机	华三 50169V3-EI	千兆以太网交换机 应用层级二层 传输速率 10/100/1000Mbps 交换方式存储-转发 背板带宽 56Gbps 包转发率 27Mpps MAC 地址表 8K 端口参数 端口结构非模块化 端口数量 16 个 端口描述 16 个 10/100/1000M 自适应以太网端口 2 个 1000M SFP 光口 传输模式全双工/半双工自适应 功能特性 网络标准 IEEE802.3 10BASE-T 以太网 IEEE802.3u 100BASE-TX 快速以太网 IEEE802.3ab 1000Base-T 千兆以太网 ANSI/IEEE 802.3 NWay 自动协商	1 台	