

		<p>26°</p> <p>补光:</p> <p>白光距离: 智能警戒: 30 m</p> <p>混光距离: 智能警戒: 50 m</p> <p>人脸抓拍: 4 mm: 2~3 m, 6 mm: 3~5 m, 8 mm: 4~6.5 m</p> <p>波长范围: 750nm+白光混光</p> <p>防补光过曝: 支持</p> <p>最大图像尺寸: 2560 × 1440</p> <p>视频压缩标准: 主码流: H.265/H.264</p> <p>网络存储: 支持 Micro SD(即 TF 卡)/Micro SDHC/Micro SDXC 卡 (最大 256 GB) 断网本地存储及断网续传, NAS (NFS, SMB/CIFS 均支持), 配合海康黑卡支持 SD 卡加密及 SD 卡状态检测</p> <p>报警: 1 路输入, 1 路输出, 继电器 (最大支持 DC24 V, 1 A)</p> <p>音频: 1 个内置麦克风, 1 个内置扬声器; 1 路音频输入(Line in), 1 路音频输出 (Line out)</p> <p>复位: 支持</p> <p>网络: 1 个 RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口</p> <p>电源输出: DC12 V, 100 mA</p> <p>存储温湿度: -30 °C~60 °C, 湿度小于 95% (无凝结)</p> <p>启动及工作温湿度: -30 °C~60 °C, 湿度小于 95% (无凝结)</p> <p>供电方式: DC: 12 V ± 25%, 支持防反接保护; PoE: 802.3af, Class3</p> <p>电流及功耗: DC: 12 V, 0.91 A, 最大功耗: 11 W; PoE: 802.3af, 36 V~57 V, 0.33 A~0.21 A, 最大功耗: 12 W</p> <p>电源接口类型: Ø5.5 mm 圆口</p> <p>产品尺寸: 181.3 × 93.3 × 92.8 mm</p> <p>包装尺寸: 235 × 120 × 125 mm</p> <p>设备重量: 660 g</p> <p>带包装重量: 870 g</p> <p>防护: IP67</p>	
--	--	--	--